

產品資料表

規格



模拟输出模块 Modicon Quantum - 8 O 多量程

140ACO13000

❗ 終止日期 2022年10月7日

❗ 即将停止服务 2030年12月31日

❗ 已停產

主要訊息

產品範圍	Modicon Quantum 自动化平台
產品或元件類別	模拟量输出模块

補充訊息

類比輸出數	8
地址需求	8 输出字
回路电压	6...30 V DC
Maximum Voltage Drop	<30 V 25 mA
模拟量输出范围	0...20 mA 0...20000 计数 0...25 mA 0...25000 计数 4...20 mA 0...16000 计数 4...20 mA 0...4095 计数
绝对准确度误差	+/- 0.2 % 满量程 在 25 °C
线性度	+/- 12 µA 4...20 mA 0...4095 计数 +/- 4 µA 0...20 mA 0...20000 计数 +/- 4 µA 0...25 mA 0...25000 计数 +/- 4 µA 4...20 mA 0...16000 计数
温度偏移精度	0.004 % 满量程/°C 典型 0.007 % 满量程/°C 最大
各通道与总线之间的绝缘	1780 V 持续1分钟 交流
更新时间	5 ms
设置时间	3.2 ms 至 +/-0.1% 最终值 1.6 ms 至 5% 最终值
故障类型	开路 4...20 mA
需求总线电流	550 mA
最大功耗(W)	5 W
外部电源需求	6...30 V
標記	CE
本地信號	总线通信进行中 (活动) 1個LED (綠色) 外部故障 1個LED (紅色) 通道打开 8 个 LED (綠色) 通道故障 8 个 LED (紅色)
模組格式	标准
淨重	0.3 kg

環境

此文件仅供参考，不作为任何产品的规格或承诺。如有更改，恕不另行通知。请参见产品手册。

產品認證	cUL FM , 1类, 2分类
標準	UL 508 CSA C22.2 No 142
抗电磁域	10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
運行環境空氣溫度	0...60 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C
相對濕度	95 % 無冷凝
工作高度	<= 5000 m

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.800 cm
Package 1 Width	16.700 cm
Package 1 Length	31.500 cm
Package 1 Weight	438.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.557 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



RoHS/REACH

福祉績效

☒ 不含 Reach 高度關切物質

☒ 不含汞

☒ Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)