



电源模块 Modicon Quantum - 48..60 V 直流 - 可合用

140CPS41400C

❗ 終止日期 2022年2月22日

❗ 已停產

主要訊息

產品範圍	Modicon Quantum 自动化平台
產品或元件類別	電源模組
電源類別	可求和

補充訊息

輸入电压	48...60 V 48...60 V) DC
輸入電流	3800 mA
瞬间峰值电流	14 A 40 V
Maximum Input Power Interruption	13 ms 48 V
相关保险丝等级	2 A, 时间间隔
输出电压	5.1 V DC
电源输出电流	8 A 可求和
輸出過壓保護	内部
输出过载保护	内部
功率消耗	15.6 W
预警输出	1 NC 6 A 220 V 电源故障
本地信號	电源 (PWR OK) 1個LED (綠色)
標記	CE
模組格式	标准
淨重	0.65 kg

環境

防護處理	保形涂层 Humiseal 1A33
標準	CSA C22.2 No 142 UL 508
產品認證	cUL
抗靜電放電	4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2
抗电磁域	10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
運行環境空氣溫度	0...60 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C

版權所有 © 2024 Schneider Electric. 所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或傳播本文件中的任何內容。

相對濕度	95 % 無冷凝
工作高度	<= 5000 m

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.0 cm
Package 1 Width	16.5 cm
Package 1 Length	31.0 cm
Package 1 Weight	797.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.594 kg

保固

保固	18 months
----	-----------